

Infraserv GmbH & Co. Höchst KG Industriepark Höchst 65926 Frankfurt am Main	Entsorgungs-Center Datenblatt für Abfälle
Stand: 13.09.2018 Seite 1 von 1	Gruppe 5: Bauabfälle Baustoffe auf Gipsbasis BF ECR 3.001.14f zur BA ECR 3.001

Betriebliche Bezeichnung

Rigips, Gasbeton, Ytong

Anfall bei (beispielhaft):

- Abbruch und Rückbau – Maßnahmen
- Innenausbau
- Mauerarbeiten

Bezeichnung nach Abfallverzeichnisverordnung

Abfallschlüssel	Abfallbeschreibung
170802	Baustoffe auf Gipsbasis , wie z.B.: <ul style="list-style-type: none"> - Gipskartonplatten (Rigips, Knauf) sauber OHNE Ständerprofile - Leichtbausteine, Gasbetonsteine (Ytong)

Wenn Abfallschlüssel ein Stern (*) nachgestellt ist, handelt es sich um einen gefährlichen Abfall.

Einstufung

Gemäß Gewerbeabfallverordnung sind die verschiedenen Fraktionen bereits beim Anfall möglichst getrennt zu halten.

Annahmebedingungen des Entsorgungs-Centers

- Kantenlänge des Materials: max. 30 cm x 30 cm
- **gipshaltige Baustoffe und Gasbeton sind grundsätzlich von anderen Baustoffen zu trennen**

Gipsbaustoffe werden in Mulden oder Containern (je nach Massenanzahl) angenommen.

Bei geringen Mengen ist auch eine separate Abholung mit dem Kleinmengenmobil des Entsorgungs-Centers möglich.

Achtung: Da die Mulden von Spezialfahrzeugen aufgenommen werden und diese eine begrenzte Ladekapazität haben, dürfen Mulden an der Baustelle nur bis zur Ladekante der Mulde befüllt werden. Mulden, die mit den genannten Abfällen beladen sind, sollten an der Baustelle direkt abgeplant werden, um so die Ansammlung von Regenwasser zu vermeiden, dies erhöht unnötig die Entsorgungskosten!



Folgen einer nicht abgeplanten Mulde



überladene und falsch befüllte Mulde

Noch Fragen zum Thema Entsorgung von Bauschutt oder Schotter?

Das Entsorgungs-Center beantwortet Sie Ihnen gerne!

Service-Hotline: 069/305-12195

Entsorgungs-Center@infraserv.com

Entsorgung – aber sicher!