

Infraserv GmbH & Co. Höchst KG Industriepark Höchst 65926 Frankfurt am Main	<b>Entsorgungs-Center Datenblatt für Abfälle</b>
Stand: <b>11.09.2018</b> Seite <b>1 von 2</b>	Gruppe 7: asbesthaltige Abfälle <b>asbesthaltige Abfälle</b> BF ECR 3.001.16 zur BA ECR 3.001

### **Betriebliche Bezeichnung**

Asbestzementplatten, asbesthaltiges Isoliermaterial

### **Anfall bei (beispielhaft):**

- Tief- und Erdbau
- Abbruch und Rückbau-Maßnahmen sowie Sanierungsarbeiten
- Beton- und Stahlarbeiten
- Mauer- und Abdichtungsarbeiten
- Elektroinstallationen, Metallbauarbeiten
- Dachdeckungsarbeiten, Fenster- /Türenbau, Bodenbelagsarbeiten

### **Bezeichnung nach Abfallverzeichnisverordnung**

Abfallschlüssel	Abfallbeschreibung
150111*	Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z.B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehälter
160212*	Gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten (Brandschutztüren)
170601*	Dämmmaterial, das Asbest enthält
170605*	Asbesthaltige Baustoffe

Wenn Abfallschlüsseln ein Stern (\*) nachgestellt ist, handelt es sich um einen gefährlichen Abfall.

### **Einstufung**

Durch das generelle Herstellungs- und Verwendungsverbot von Asbest 1995 ist das Aufkommen stark rückläufig. Daher ist aufgrund der Herkunft und des Herstellungsdatums zu prüfen, ob die Materialien Asbest enthalten.

Asbest kann sich u.a. in folgenden Produkten befinden:

- Fassadenverkleidungen (Kunstschiefer), Welldächer, Asbestzementplatten und -formteile, Fensterbänke, Rohrleitungen, Brandschutzmaterialien, Bodenbeläge, Abluftkanäle, Dichtungen, Dämmplatten etc.

Asbest kann dann zu einer großen Gefahr für den Menschen werden, wenn asbesthaltige Produkte infolge natürlicher Alterung ihre Bindefähigkeit verlieren und Asbestfeinstaub freisetzen. Auch unsachgemäße mechanische Bearbeitung kann Asbestfeinstaub freisetzen, der dann in die Lunge des Menschen gelangen und dort Krebserkrankungen hervorrufen kann.

In der Regel sollte bei der Einstufung von asbesthaltigen Abfällen auf die Hilfe eines Sachverständigen zurückgegriffen werden. Das ECR hilft hier gerne weiter.

### **Annahmebedingungen des Entsorgungs-Centers**

#### ***Spritzasbest, Stäube***

Dieser asbesthaltige Abfall wird vom ECR nur angenommen, wenn das Asbest mit Zement verfestigt und in Gießformen eingegossen wurde.

#### ***Bruchstücke und Dichtungen aus Asbestzement***

Sie werden in einen mit Asbestzeichen versehenen Big-Bag verpackt, die mit einem reißfesten und witterungsbeständigen Folienklebeband (Silbertape "Panzerband") zugebunden werden.

[Entsorgungs-Center@infraserv.com](mailto:Entsorgungs-Center@infraserv.com)

**Entsorgung – aber sicher!**

Infraserv GmbH & Co. Höchst KG Industriepark Höchst 65926 Frankfurt am Main	Entsorgungs-Center Datenblatt für Abfälle
Stand: <b>11.09.2018</b> Seite <b>2 von 2</b>	Gruppe 7: asbesthaltige Abfälle <b>asbesthaltige Abfälle</b> BF ECR 3.001.16 zur BA ECR 3.001

### **Asbestzementplatten**

Sie werden auf eine Palette, die mit ausreichend dimensionierter und reißfester PE-Folie belegt ist, gelegt. Die Folie wird um die Platten herumgeschlagen und mit einem reißfesten, witterungsbeständigen Foliensklebeband zugebunden. Hierbei darf die Länge der Platten die Abmessungen der Paletten nur einseitig um maximal 20 Zentimeter überragen. Andernfalls ist ein Big-Bag liegend auf der Palette zu verwenden. In jedem Fall ist ein Asbestzeichen aufzukleben. Der Plattenstapel muss form- und kraftschlüssig mit Kunststoffspannbändern an der Palette festgezurt sein, wenn er zur Abholung bereitgestellt wird. Für die Palette mit Plattenstapel ist eine Höhe von maximal 0,80 Meter zulässig.

### **Rohre und Formstücke**

Sie sind staubdicht in reißfester PE-Folie zu verpacken und mit einem reißfesten und witterungsbeständigen Foliensklebeband zuzubinden und auf Paletten zur Abholung bereitzustellen. Die Rohre und Formstücke müssen an der Palette festgezurt sein und dürfen mit der Palette nur maximal 0,80 Meter Höhe haben.

### **Asbesthaltige Brandschutztüren**

Die Türen werden mit demontierten Griffen und Beschlägen sowie zugeklebten Türschlössern auf Paletten (keine Mulden!!!) bereitgestellt. Die mit Spannbändern gesicherte Palette darf eine maximale Höhe von 0,80 Meter nicht überschreiten.



Falschanlieferung Brandschutztüren  
Beschläge und Griffe sind zu demontieren



Asbestzement in Big Bags verpackt

**Noch Fragen zum Thema Entsorgung von asbesthaltigen Abfällen?**

**Das Entsorgungs-Center beantwortet Sie Ihnen gerne!**

[Entsorgungs-Center@infraserv.com](mailto:Entsorgungs-Center@infraserv.com)

**Entsorgung – aber sicher!**